HYVÄKSYTTÄVÄ ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AKR	Asuinkerrostalojen ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
AP	Asuinpientalojen korttelialue.
AO	Erillispientalojen korttelialue.
AO-25	Erillispientalojen korttelialue. Kellarikerrosta ei saa rakentaa.
Y	Yleisten rakennusten korttelialue.
VP	Puisto.
VL	Lähivirkistysalue.
VL-3	Lähivirkistysalue. Olemassa oleva metsä säilytetään.
VUL	Luonnonmukainen lähivirkistysalue.
VU-5	Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue tulee rakentaa ottaen huomioon sen sijainti ja maisemallinen merkitys. Alueelle saadaan rakentaa alueen käyttöä palvelevia vähäisiä rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.
VV-1	Ulmaranta-alue, jolle saadaan rakentaa toimintaan liittyviä tiloja, rakennelmia ja laitteita enintään luvun osoittama määrä kerrosalaa.
RA	Loma-asuntojen korttelialue.
ET-1	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.
ET-2	Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 20 m2:n suuruisen muuntamorakennuksen.
EV-8	Metsäpalstojen suojaviheralue.
W	Vesialue.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
	Osa-alueen raja.
	Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
	Ohjeellinen tontinrakennuspaikan raja.
	Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen johon merkintä kohdistuu.

LAHD

6280 Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

2 Ohjeellisen tontin numero.

2 Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

AUNANMUTKA Kadun, katuaukkion tai puiston nimi.

SÄRKIJÄRVENSIL Sillan, muun väylän tai paikan nimi.

1600 Rakennuskokeus kerrosalaneliömetreinä.

2500+v500 Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asunto-kerrosalan neliömetrimäärän ja toinen luku ainoastaan maan-päällisekse autosuoje- ja talousvarastoa varattavan kerrosalan neliömetrimäärän.

lbd350 Alikeivattu merkintä osoittaa, kuinka paljon tontilla sallitusta kerrosalasta on rakennuksilla vähintään käytettävä liike-, toimisto- tai työtilaona.

I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

V/II Ensimmäinen roomalainen numero osoittaa suurimman rakennus-alalla sallitun kerrosluvun ja toinen roomalainen numero rakennusalalla vähintään käytettävän kerrosluvun.

r50% Rakennuksen ensimmäisessä, rinteeseen sijoittuvassa kerroksessa saa enintään prosenttiluvun osoittaman määrän ylemmän kerroksen pinta-alasta käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

KAAVAKARTAN LEHTIJAKO

8587 A

as-8 Rakennuspaikan suurin sallittu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

t Yksiasuntoisen pientalon rakennusala.

at Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Auton säilytyspaikan ja talousrakennuksen rakennusala.

a-19 Auton säilytyspaikan rakennusala. Autopaikat on toteutettava pihaa rajaavina katoksina tai tallena.

pys-2 Rakennusala, jolle saa sijoittaa pysäköintitalouksen ja talousrakennuksen.

vr-1/2019 Rakennusta ennen merkinnän osoittamaa vuosiluvua valmistunutta rakennusta varten. Jos olemassa oleva rakennus puretaan, ei uudisrakennusta saa sijoittaa tälle rakennusalalle.

er-10(0) Rakennusalan osa, jonka maantasokerrokseen ja sulussa ilmoitetun määrän ylempää kerroksia kadun tai tien puoleiselle osille tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai muita ajoittain paljon asiakkaita kerto-vien asuinhuoneet tulee sijoittaa liikennemeluilta suojatun pihan puolelle.

Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen parvekkeiden tai terassien tulee olla lasitettuja.

las

jyht-2 Merkintä osoittaa, että rakennukset on rakennettava kiinni toisiinsa.

Rakennuksen harjasuuntaa osoittava viiva.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-nettava kiinni.

ru-14 Rakennuksen jätettävä kulkuaukko.

Merkinnässä ilmoitettu luku osoittaa rakennuksen suurimman sallitun runkosyvyyden metreissä lukusuottamatta pihan puolelle rakennusalalle sijoittuvia kuistеja, erkkereitä tai vastaavia rakennuksia.

sj-12 Kaupunkikuvan kannalta tärkeä korttelialue. Julkisivujen arkkitehtoonisen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Rakentamattomat korttelialueen osat on istutettava alueen käytön vaatimalla tavalla.

Alue, jolla sallitaan maanalaisten pysäköintitilojen rakentaminen.

rtaa/a Ohjeellinen jätelajien lähikeräyspaikan sijainti. Paikka varataan useam lähitontin yhteiseen käyttöön.

yt-2 Ohjeellinen pienveneiden säilytyksеen varattu alueen osa.

iv Ohjeellinen vesialueen osa, jolle saadaan rakentaa laitureita. Laiturien yhteydeen saadaan rakentaa vesivirkistyskäyttömingen vaatimia rakenteitа. Alueella ei saa säilyttää veneitä.

w-1 Palloкenttä.

vk-1 Ohjeellinen lekkikenttä.

vk-2 Ohjeellinen ylöjelyпaikka varten varattu alueen osa.

vi-2 Istutettava alueen osa.

Istutettava puurivi.

Katu.

pp Jalankulkije ja polkupyöräylije varattu katu.

jpk Toimainen alueen osa, jolla tasoerot ja portaat on sovitettava ympäristöön ja toteutettava korkealaatuisesti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajo-neuvoliittymää.

mes-10(2.0-50%) Merkintä osoittaa sen osan katualueen rajasta, jonka puoleiseen ajoradan reunaan on rakennettava vähintään sulussa olevan kivun osoittaman metrimäärän korkuinen umpinainen meluseinä, jonka tehtävänä vähintään prosenttiluvun osoittama osuus on läpinäkyvää materiaalia.

mes-(1)1.2) Merkintä osoittaa sen osan katualueen rajasta, jonka puoleisen ajoradan reunaan on rakennettava vähintään sulussa olevan metrimäärän korkuinen meluaurja.

a-ui Ohjeellinen kadun tai liikennealueen alittava ulkoluirretti.

si Siltaa varten varattu alueen osa.

taide-1 Katualueelle saadaan sijoittaa ympäristö- tai muita taideteoksia liikenneturvallisuutta huomioon ottaen.

ajo-3(6)24-11) Alueelle saa sijoittaa ajoyhteyden. Sulussa olevа merkintä osoittaa korttelin osat, joilla ajo kyseisen alueen kautta on sallittu.

ajo Ajoyhteys.

ajo Ohjeellinen ajoyhteys.

u-1 Ohjeellinen ulkoluiretti.

po Ohjeellinen polkupyöräsuoja.

pp/h Jalankulkije ja polkupyöräylije varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankulkije varattu alueen osa.

pp/h Ohjeellinen yleiselle jalankulkije ja polkupyöräylije varattu alueen osa.

Ohjeellinen jalankulkije ja polkupyöräylije varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

P Pysäköimispaikka.

P Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Maanalainen johto.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

hule-18 Ohjeellinen alueellisille hulevesijärjestelmälle varattu alueen osa, jonka kautta johdetaan korttelien hulevesiä ja vivoitetään katualueiden hulevesiä allas- ja ojarakenteen.

hule-42(1) Kiinteistön vettäläpäisemättömiltä pinnoilta syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista, tulee vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tuleviа hulevesiä viivyttää tontilla siten, että viivytysrakenteiden mitoitustilavuus on sulussa mainittu kuutiometrimäärä jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto.

v110/67 Voimajohtolue. Luku osoittaa voimajohdon jännitetason.

s-1 Luonnonmukaisena säilytettävä tontin osa, jota on hoidettava niin, että maiseman luonne ei olennaisesti muutu.

s-2 Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

s-11 Alueen osa, jolla olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet, ja että puulaji täydennetään tarpeen mukaisesti uusintatutkalla.

s-27 Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka muuttavat alueen arvokkaan kasvillisuuden olosuhteita.

si-1 Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue tai -kohde.

si-5 Alueen osa, jolla liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajitaan liito-oravalle suotuisia puustoja.

slep-1 Tärkeänä lepakkoalueena säilytettävä alueen osa. Metsää tulee hoitaa lajin elinolosuhteet huomioiden.

slep-7 Vanhoissa rakennuksissa saattaa sijaita lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Korjaustoimenpiteillä ei saa heikentää lepakoiden elinoloja. Rakennuslupahakemuksesta tulee pyytää toimivaltaisen ympäristöviranomaisen lausunto.

rto-8587 Asemakaavaa varten on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka ovat asemakaavan liitteenä. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

y-8587 Merkintä osoittaa, että tätä asemakaavaa varten on laadittu yleismääräys, joka on asemakaavakartassa. Luku tarkoittaa asemakaavan numeroa.

YLEISMÄÄRÄYKSET

Yleismääräykset koskien kaikkia korttelialueita

KAUPUNKIKUVA, VIHTYISYYS JA RAKENNUSOIKEUS

Rakennusten tulee olla ilmeeltään moderneja ja julkisivumateriaaleja on käytettävä puuta.
Julkisivujen on oltava pääosin yksivärisiä, yhtä materiaalia ja jäsenteltyään selkeitä.
Julkisivumateriaalien tulee olla korkealaatuisia ja detaljoinnin viimeistelyltä.
Julkisivuaineiä on käytettävä murrettuja mavärejä, maalamatonta puuta, luonnonvaleaa, harmaata tai muutaa.
Julkisivoissa ei saa olla elementtisaumoja.
Asuinrakennusten kattomuoto on pääasiallisesti harjakatto.
Kaikki rakennusten tiilat mukaan lukien ilmanvaihtohormit on tehtävä samaa tai muut tekniset tiilat tulee sijoittaa rakennusmassan sisälle yhtenäisen vesikaton alapuolelle.
Pysäköintitalosten julkisivujen tulee sopeutua arkkitehtuuriltaan korttelikokonaisuuteen. Rakennusten maantasokerrokseen tulee sijoittaa ikkunallisia tiloja ja kaupunkikuvaa elävöittäviä toimintoja.
Asuintojen yhteyteen saa rakentaa ympäristövaikutuksiltaan toimistotiloihin verrattavia asuntokohtaisia työtiloja.
Muuntamorakennusten julkisivujen tulee olla ilmeeltään kaupunkikuvallisesti laadukkaat.
Tontinkäyttösuunnitelmat:
Ennen rakennusluparahetta rakennushankkeista tulee laatia tontinkäyttösuunnitelmat. Laaturyhmän hyväksyntä on edellytyksenä tontinluovutuksella.

YMPÄRISTÖ, MAASTO JA PIHAT

Lentomelu: Kaava-alueelle sijoitettavan asuinrakennuksen tai muiden melulle herkkien kohteiden kattorakenteiden, ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että ulko- ja sisämelutasojen ennuu on vähintään 30 dB. Ulkovalojen äänenerotuksyys on osoitettava rakennuslupavaiheessa.
Tontti tulee aidata asemakaavassa osoitetuia viheralueita vastaan työmaan ajaksi. Työmaatoimintoja ei saa sijoittaa viheralueelle. Maanrakennuksen käytettävä kivianes ei saa sisältää aineita, jotka aiheutuu haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kivianeksen arseeni-, rikki- ja kokkitiipitoisuus on selvitettävä ennen kivianeksen käyttöä.
Korttelialueita suunniteltaessa on huomioitava asemakaavan 8587 asiakirjoihin kuuluva hulevesiselvitys.
Rakennuslupa asiakirjoihin on liitettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu selvitys hulevesien hallitsemanetelmistä. Rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamistа tulee tehdä suunnitelma ennen rakentamiseen ryhtymistä. Suunnitelmna tulee hyväksyttämä kaupunkiympäristön viranomaisella, joka myös valvoo rakentamisaikaista hulevesien hallintaa.
Rakennukset on sovitettava maaston ilman mittavia täyttöjä ja leikkauksia.
Tontin liittyminen ympäristöönsä on ottava luontevа. Mahdolliset tukikaiuet ja tukimuurit on toteutettava kokonaisuudessaan tontin puolella.

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Ratsiolle tulee suunnitella olen, ettei raitiolinkeenen aiheuttama melu, tärinä tai runkoäänі ylitä ohjearvoja rakennusten sisätiloissa. Tontteen autopaikkoja saadaan sijoittaa myös enintään 300 m päässä olevaan pysäköintialueeseen.
Pysäköintialueet tulee jäsennellä autokatoksin ja istutuksin pienemmiksi osa-alueiksi.

Korttelеita koskevat autopaikkavaatimukset (lohokas joukkoliikennevyöhyke):

Kerrostalo	1/100 k-m2
Rivitalo tai kytketty pientalo	1/90 k-m2 tai vähi 1 ap/asunto
Erillispientalo	2 ap/asunto
Opiskelija-asuminen	1/250 k-m2
Palvelusuominen	1/500 k-m2
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto sekä seniorisuominen	1/140 k-m2
Toimistot	1/80 k-m2
Liiketilat	1/80 k-m2
Päivälkodit ja esiopetus väh.	1 ap/ryhmä, vähi. 2 ap henkilökunnalle

Toteutettava autopaikkamäärä voi olla pysäköintinormia 20 % alempi, mikäli harkkeessa toteutetaan kesäisetty rakenteellinen pysäköintі sekä vuorottaispysäköintі ja/tai paikkojen nimeämättömyys. Mikäli hanke liittyy yhteiskäyttöpysäköintijärjestelmään, voidaan autopaikkavelvoitetta vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautoa kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 % normista. Vähennyksen kokonaismäärä on enintään 30 % pysäköintinormista.

Korttelеita koskevat polkupyöräpaikkavaatimukset (lohokas joukkoliikennevyöhyke):

Kerrostalo	1/40 k-m2
Rivitalo tai kytketty pientalo	1/40 k-m2
Erillispientalo	1/40 k-m2
Opiskelija-asuminen	1/30 k-m2
Palvelusuominen	0,25*työntekijä
Kaupungin oma vuokratuotanto ja ARA-vuokratuotanto sekä seniorisuominen	1/35 k-m2
Toimistot	1/100 k-m2
Liiketilat	1/100 k-m2
Päivälkodit ja esiopetus	1/100 k-m2

Pyöräpysäköintipaikoille tulee olla esteetön kulku.
Asumisen polkupyöräpaikoista 50 % on osoitettava katettuun ja lukittavaan tilaan, joka on esteettömästi saavutettavissa. Muut polkupyöräpaikat tulee varustaa runkolukittavilla telineillä.

Yleismääräykset koskien korttelеita 6266-6277 (AKR-korttelit)

KAUPUNKIKUVA, VIHTYISYYS JA RAKENNUSOIKEUS

Korttelеita on laadittava suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelukohtaisten yhteishankkeena alustava korttelisuunnitelma, joka sisältää mm. suunnitellun maanpinnan korkeustiedot, tontilen välisет rajaukset ja kulkuisuunnitelman. Korttelisuunnitelma on hyväksyttävää viranomaisella, jonka toimialaan asia kuuluu. Hyväksyttу suunnitelma liitetään rakennuslupahakemukseen.
Tontelle saadaan kasvakartalla esitetyn kerrosalan lisäksi toteuttaa asukkaiden yhteistöjä ja tekniä tiloja. Asukkaiden yhteistöt ja tekniset tilat eivät muodosta autopaikkoja mitoittavaa kerrosalaa. Asuinkerrosalan jakaselta porrastasanteella on ottava luonnonvaloa antava ikkuna. Korttelille tulee toteuttaa identiteettiä luova taideteos tai teoksia. Korttelialueelle on sijoitettava jätehuollon tarvitsemat tilat ja rakenteet.

Yleismääräykset koskien korttelеita 6250-6268 ja 6272-6273, 6276, 6278-6287 (asuinkorttelit, joissa ei ole pysäköintitalotonttia)

Rakennusten tulee olla pääosin puurakenteisia lukuun ottamatta pysäköintilaitoksia.

Yleismääräykset koskien korttelеita 6268/tontti 1, 6269-6271, 6272/tontti 1, 6274/tontti 1, 6275/tontti 1, 6277 (Vuoreksen puistokeltuun rajautuvat tontit)

KAUPUNKIKUVA, VIHTYISYYS JA RAKENNUSOIKEUS

Vuoreksen puistokadulle ja Västinginpihalle maantasokerrosten julkisivuissa tulee tavoitella liiketilamaista ilmettä kadun suuntaan ainetuloin likuntoin ja ovin.
Parvekkeiden tulee olla sisäänvedettyjä. Yksittäisiä ulokeparvekkeita voi käyttää julkisivuvaiheena.
Parvekkeiden rakenteita ei saa sijoittaa maantasossa julkisivujen ulkopuolelle.
Ylimään kerroksen yläpuolelle saa sijoittaa asukkaiden saunа- ja yhteistöjа, terassin, iv-konehuoneen sekä niiden vaatimien porrashuoneen kerrosluvun estämättä ja rakennusalojen lisäksi. Kaikkien tilojen tulee sijaita harjakattorakenteen sisäpuolella. Tilat eivät muodosta auto- ja polkupyöräpaikkoihin mitoittavaa kerrosalaa.
Kadun puolella sisäänkäynti tulee sijoittaa julkisivutasoja sisäänvedettynä siten, että sisäänveto toimii katoksena.

YMPÄRISTÖ, MAASTO JA PIHAT

Rakennusupaa haettaessa on osoitettava melunlorjuntasuunnitelmalla, että asuintiloille, parvekkeille, terassеille sekä leikki- ja oleskelualueille asetetut melun ohjearvot eivät ylity. Vaihettain rakennettaessa tulee varmistaa ulkooleskelualueiden, parvekkeiden ja terassien melusuojauksen toteutuminen vaatimusten mukaiseski tarvittaessa tilapäisiä melunlorjuntarakenteita hyödyntäen. Jos asunnon ulkomelun ekvivalentin kohdistuvan melun päiväajan keskääntaso on 65 dB tai enemmän, tulee asuntojen avautua myös hiljaiselle puolelle (alle 55 dB).
Sisäpihojen tulee olla korttelin yhteiskäyttöisiä pihoja eikä niitä saa aidata osiin luvun ottamatta asuntopihoja. Yhteispihoista vähintään 50 % tulee istuttaa tai sijoittaa luonnontilaisena.

Yleismääräykset koskien korttelеita 6269-6271, 6274/tontti 1 ja 6275/tontti 1 ja 6277 (AKR-korttelit joissa on pysäköintitalotontti)

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Pihalle tai pihakannelle saa sijoittaa ainoastaan huolto- ja saatiolikenteelle sekä liikuntaesteisille tarkoitettuja autopaikkoja.

Yleismääräykset koskien omarantaista tonttеja

Rakennuksen veistkatun värin on oltava tummanharmaa tai musta.
Ennen vuotta 2029 rakennetuja rakennuksia ei saketa rakennuskeuteen 20 m2 cuuta.

TAMPERE

ASEMAKAAVA
Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6288
Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6288
Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

ASEMAKAAVALLA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6250 - 6288
Katu-, virkistys-, erityis- ja vesialuetta.

TONTTIJAOLLA MUODOSTUU
Kaupunginosa: LAHDESJÄRVI (330)
Korttelit nro: 6260, 6261/ 1-3, 6263 - 6265, 6278 - 6288

MUUTETAAN 19.5.1994 HYVÄKSYTTYJÄ ASEMAKAAVAA NRO 7235.
MUUTETAAN 10.1.2001 HYVÄKSYTTYJÄ ASEMAKAAVAA NRO 7911.
MUUTETAAN 11.12.2006 HYVÄKSYTTYJÄ ASEMAKAAVAA NRO 8051.
MUUTETAAN 13.12.2006 HYVÄKSYTTYJÄ ASEMAKAAVAA NRO 8084 ja
MUUTETAAN 17.1.2007 HYVÄKSYTTYJÄ ASEMAKAAVAA NRO 8026.

TÄHÄN ASEMAKAAVAKARTTAAN LIITTYY ASEMAKAAVAN SELOSTUS, POISTETTAVA ASEMAKAAVAKARTTA, HAVAINNEPIIRROS JA RAKENTAMISTAPAOHJE.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA TONTTIJAOT NO 9336 (130-6250), 9207 (330-6254), 9208 (330-6252), 9209 (330-6253), 9310 (330-6254), 9311 (330-6255), 9312 (330-6256), 9213 (330-6257), 9214 (330-6258), 9215 (330-6260), 9216 (330-6261/1-3), 9217 (330-6263), 9218 (330-6264), 9219 (330-6265), 9220 (330-6278), 9221 (330-6279), 9222 (330-6280), 9223 (330-6281), 9224 (330-6282), 9225 (330-6283), 9226 (330-6284), 9227 (330-6285), 9228 (330-6286), 9229 (330-6287), 9230 (330-6288) EIVÄTKÄ MUUTU LAADITAAN SITOVAN JA ERILLISINÄ.

TÄMÄN ASEMAKAAVAN ALUEELLA MUUT TONTTIJAOT LAADITAAN SITOVAN JA ERILLISINÄ.

1:1000 0 10 20 30 40 50 100 150

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE / PAIKKATIETO

Asemakaavaehdotus perustuu pohjakartaan, joka täyttää 1.1.2000 voimaan tulleen kaavoitusmittausasetuksen (128/1999) vaatimukset. 4.9.2019 Anna Mustajoki kaupungingeodeetti

Tasokoordinaatti / korkeusjärjestelmä ETRS-GK24 / N2000

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU / ASEMAKAAVOTUS

Suunnittelija MARJUT LUND-RAHKOLA, MILLA HILLI-LUKKARINEN
Piirtäjä MVI
Pvm. 2.9.2019
Tark. 25.11.2019, 8.6.2020
08.06.2020 Elina Kerppinen, asemakaavapäällikkö
25.11.2019

Asemakaavakartta nro 8587 osa A KV 14.6.2021